




## M-POL M Polehead

głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

Uniwersalne, sprytnie skonstruowane i wydajne: głowice lamp i dyfuzory z pierwszej rodziny ściemniających lamp zewnętrznych SLV DALI są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań. Cylindryczna lampa M-POL M Polehead o współczynniku CRI powyżej 90, strumieniu świetlnym 820 / 870 lumenów i żywotności diod LED wynoszącej 50 000 godzin spełnia najwyższe wymagania projektów oświetleniowych. W zależności od projektu oświetleniowego można indywidualnie dobrać odpowiednią głowicę lampy.KO-LOR\_



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006394
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.397
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	8
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	16
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Kolor	matowy antracyt
Risk Group	1
Wysokość	26.4 cm
średnica	12.26 cm
Waga netto	1.553 kg
Waga brutto	1.882 kg

## Akcesoria

1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
1006453	Złączka Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna
228725	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 5-stykowa, IP68