




## M-POL S Polehead S 360°

nieoślepiająca, głowica lampy, antracyt, 10 W, 750 lm, 2700 K, CRI80


M-POL to nazwa rodziny lamp zewnętrznych SLV, w której każdy model jest wyposażony w indywidualną głowicę lampy. M-POL S Polehead również wyznacza trendy: nieoślepiający, ciepły strumień światła o temperaturze 2700 K jest skierowany bezpośrednio na ścieżkę, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia światłem i znacząco przyczynia się do ciemnego nieba. Dzięki stopniowi ochrony IP65 głowice lamp są chronione przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a dzięki klasie ochrony IK10 są chronione także przed gwałtownymi uderzeniami. Są idealne do wysokiej jakości oświetlenia komercyjnych lokalizacji zewnętrznych.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007232
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Odporność na uderzenia	20 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa z akcesoriami
Liczba przewodów przelotowych	17
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,54
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	97
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	121
Poziom prądu rozruchowego	4.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h

## Źródła światła

	
<b>Akcesoria</b>	
1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
228726	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA T , czarna, IP68
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna

Risk Group	1
Wysokość	16.4 cm
średnica	12.09 cm
Waga netto	1.05 kg
Waga brutto	1.124 kg
Strona BIG WHITE	614