




M-POL S Polehead S 180°

nieoślepiająca, głowica lampy, antracyt, 10 W, 700 lm, 2700 K, CRI80


M-POL to nazwa rodziny lamp zewnętrznych SLV, w której każdy model jest wyposażony w indywidualną głowicę lampy. M-POL S Polehead również wyznacza trendy: nieoślepiający, ciepły strumień światła o temperaturze 2700 K jest skierowany bezpośrednio na ścieżkę, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia światłem i znacząco przyczynia się do ciemnego nieba. Dzięki stopniowi ochrony IP65 głowice lamp są chronione przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a dzięki klasie ochrony IK10 są chronione także przed gwałtownymi uderzeniami. Są idealne do wysokiej jakości oświetlenia komercyjnych lokalizacji zewnętrznych.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--------------------------------|
| Nr artykułu | 1007234 |
| Kod IP | IP 65 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 10 |
| Odporność na uderzenia | 20 Joule |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja podłogowa z akcesoriami |
| Liczba przewodów przelotowych | 17 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Wydajność | 10 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Efektywność operacyjna (LOR) | 0,503 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 97 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 121 |
| Poziom prądu rozruchowego | 4.7 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Strumień świetlny | 700 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kolor | antracyt |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |

Źródła światła

| | |
|------------------|---|
| |  |
| Akcesoria | |
| 1006381 | M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm |
| 228726 | SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA T , czarna, IP68 |
| 228730 | SKRZYNNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68 |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm |
| 1006382 | Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 16.4 cm |
| średnica | 12.09 cm |
| Waga netto | 1.05 kg |
| Waga brutto | 1.124 kg |
| Strona BIG WHITE | 615 |