




100 °




100




50000 h



IP65



IK03



LID



Ściemniacz fazowy.

Ściemnianie produktu następuje przez ściemniacz z odcinaniem fazy.



Oświetlenie pośrednie - połowa kąta rozproszenia

Ta wartość opisuje kąt połowy rozproszenia oświetlenia pośredniego. Im mniejszy kąt, tym bardziej skupione jest światło.



Oświetlenie bezpośrednie - połowa kąta rozproszenia

Ta wartość opisuje kąt połowy rozproszenia w stopniach. Im mniejszy kąt, tym bardziej skupione jest światło.



Średni okres użytkowania w h

Średnia żywotność źródła światła lub żarówki w godzinach.




Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP przekazuje informację, czy sprzęt elektryczny nadaje się do różnych warunków otoczenia.



IK klasa udarności

Poziom odporności na wstrząsy IK jest miarą odporności obudów sprzętu elektrycznego na naprężenia mechaniczne, szczególnie udarowe.



Źródło światła może zostać wymienione przez specjalistę

(Dołączone do zestawu) źródło światła może być wymienione tylko przez specjalistę.



Serie lamp

Ten produkt należy do serii lamp SLV



Klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej odnosi się do (dołączonego do zestawu) źródła światła.